

```

-- Aut.precislovani všech Písemností spisu
ALTER PROCEDURE [dbo].[AutPrecislovaniSpisu]
    @KOI_GUID          uniqueidentifier,
    @User_GUID         uniqueidentifier, -- uživatel, který provedl akci
    @User_Txt          varchar(255),
    @Dat               datetime = Null

AS

    DECLARE

        @Pocet          int

        Declare @KOD_GUID_D uniqueidentifier, @KOI_GUID_D uniqueidentifier,
        @Type_D uniqueidentifier, @PoradiOld int, @PoradiNew int

        SET NOCOUNT ON
        --***** deklarace pro
vyhodnocení chyby procedury
        DECLARE @E int
        SET @E = 0
        WHILE 1=1
        BEGIN
            --*****
If @Dat IS NULL SET @Dat = GetDate()

-- dokumenty spisu
SELECT  KRB_OBJ_DATA.OBJECT_GUID AS KOD_GUID, KRB_OBJ_ITEM.OBJECT_GUID AS
KOI_GUID, KRB_OBJ_DATA.KOD_TYPE, KRB_OBJ_ITEM.KOI_STATUS,
CUS_OBJ_DATA.COD_PORADI
INTO #TempD
FROM      CUS_OBJ_DATA INNER JOIN
            KRB_OBJ_DATA ON CUS_OBJ_DATA.KOD_OBJECT_GUID =
KRB_OBJ_DATA.OBJECT_GUID INNER JOIN
            KRB_OBJ_ITEM ON KRB_OBJ_DATA.OBJECT_GUID =
KRB_OBJ_ITEM.KOD_OBJECT_GUID INNER JOIN
            KRB_OBJ_STR ON KRB_OBJ_ITEM.OBJECT_GUID =
KRB_OBJ_STR.KOS_KOI_GUID
WHERE     (KRB_OBJ_ITEM.KOI_DUPL IS NULL) AND
(KRB_OBJ_STR.KOS_KOI_GUID_F = @KOI_GUID)
AND (KRB_OBJ_DATA.KOD_TYPE IN ('a8d45cc6-a0c5-4867-96f9-911f66cee5e6',
'd6525d58-5cdd-463a-be7c-7420a54e00b2'))
AND (NOT(KRB_OBJ_ITEM.KOI_STATUS IN ('5fbabf8f-8ada-41e8-a9de-
93894ba83860', '8c0f276b-6cb9-436c-b455-a7604b163b42')))
AND (ISNULL(CUS_OBJ_DATA.COD_DOCV_BEZ_CJ,0) = 0)
IF (@@ERROR <> 0) BEGIN SET @E = 3; BREAK END -- nastavení chyby
procedury

SELECT @Pocet = count(*) FROM #TempD
IF (@@ERROR <> 0) BEGIN SET @E = 4; BREAK END -- nastavení chyby
procedury
IF (@Pocet = 0) BEGIN SET @E = 5; BREAK END -- nastavení chyby procedury

```

```

-- ***** Update Pořadí Písemností pro dokumenty ve spisu
Set @PoradiNew = 0
DECLARE ZmenPoradi CURSOR FOR
    SELECT KOD_GUID, KOI_GUID, KOD_TYPE, COD_PORADI
    FROM #TempD
    ORDER BY COD_PORADI
IF (@@ERROR <> 0) BEGIN SET @E = 13; BREAK END -- nastavení chyby
procedury

OPEN ZmenPoradi
FETCH NEXT FROM ZmenPoradi INTO @KOD_GUID_D, @KOI_GUID_D, @Type_D,
@PoradiOld
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @PoradiNew = @PoradiNew + 1 -- zvětšení pořadového čísla
Písemnosti

        If @PoradiOld <> @PoradiNew
        Begin
            -- Zápis o změně pořadí do Historie pro 100,
300
            INSERT INTO KRB_HIST(FORID, WHOID, WHOID_TXT,
ACTIONDATE, TASK_GUID, STATUS_GUID, ACTIONCOMMENT)
                VALUES
                (@KOD_GUID_D,@User_GUID,@User Txt,@Dat,'00000000-0000-0000-0000-
000000000000','00000000-0000-0000-0000-000000000000','Změna pořadí
dokumentu při aut. přečíslování spisu z: ''+Cast(@PoradiOld AS
varchar(10))+'' na: ''+Cast(@PoradiNew as varchar(10)))
                IF (@@ERROR <> 0) BEGIN SET @E = 14; BREAK
END -- nastavení chyby procedury

                UpDate CUS_OBJ_DATA
                SET COD_Poradi = @PoradiNew
                WHERE KOD_OBJECT_GUID = @KOD_GUID_D
                IF (@@ERROR <> 0) BEGIN SET @E = 15; BREAK
END -- nastavení chyby procedury

/*          UPDATE KRB_OBJ_DATA
                SET KRB_OBJ_DATA.KOD_NAME =
dbo.PlNuly(LTrim(Str(CUS_OBJ_DATA.COD_PORADI)),5) + ''.''' +
RTrim(KRB_OBJ_DATA.KOD_CJ) +
                CASE WHEN CUS_OBJ_DATA.COD_KOPIE <> 0
THEN '' (Kopie) '' ELSE '''' END + ''.''' +
Left(LTrim(CUS_OBJ_DATA.COD_VEC),100) + ''.''' +
RTrim(KRB_OBJ_DATA.KOD_EVC)
                FROM KRB_OBJ_DATA INNER JOIN
                CUS_OBJ_DATA ON
KRB_OBJ_DATA.OBJECT_GUID = CUS_OBJ_DATA.KOD_OBJECT_GUID
                WHERE KRB_OBJ_DATA.OBJECT_GUID = @KOD_GUID_D
                IF (@@ERROR <> 0) BEGIN SET @E = 18; BREAK
END -- nastavení chyby procedury
*/          End

```

```
        FETCH NEXT FROM ZmenPoradi INTO @KOD_GUID_D, @KOI_GUID_D, @Type_D,
@PoradiOld
END
CLOSE ZmenPoradi
DEALLOCATE ZmenPoradi
```

```
DROP TABLE #TempD
```

```
--***** vyhodnocení chyby
procedury a změna návratové chybové hlášky
```

```
        BREAK
END
--print @E
IF (@E<>0) RAISERROR ('Chyba procedury', 16, 1)
--*****
ELSE
        BEGIN
                SET NOCOUNT OFF
        END
```